

Bezeichnung **ebaboard 1220**

Farbe orange

Anwendungen

- Gießereimodelle
- Kernkästen
- Formplatten

Materialeigenschaften

- hoch abriebfest
- maßgenau
- gut bearbeitbar
- hochwertige Oberfläche
- gute Kantenstabilität

Verarbeitungsdaten

| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------|--|
| Produkt | ebaboard 1220 | | |
| Farbe | orange | | |
| Dichte bei 20°C | g / cm ³ | 1,21 ± 0,02 | |

Physikalische Daten

| Eigenschaften | Prüfvorschriften | Einheit | Wert |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Biegefestigkeit | EN ISO 178 | MPa | 120 ± 10 |
| E-Modul (Biege) | EN ISO 178 | MPa | 3000 ± 200 |
| Biegedehnung bei max. Biegespannung | EN ISO 178 | % | 6,5 ± 0,5 |
| Schlagzähigkeit nach Charpy | EN ISO 179 | kJ/m ² | 60 ± 10 |
| Druckfestigkeit 0,75 % Ersatzstreckung | EN ISO 604 | MPa | 92 ± 8 |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT) | DIN EN ISO 75 B | °C | 82 ± 4 |
| Shore Härte | DIN ISO 7619-1 | Shore D | 85 ± 3 |
| Längenausdehnungskoeffizient 20 - 50 °C | interne Prüfung / Dilatometer | 10 ⁻⁶ K ⁻¹ | ca. 73 |
| Verschleißprüfung Strahlversuch | interne Prüfmethode | W(V/t) [mm ³ /min] | ca. 73 |
| Abrieb Taber Abraser H 18 Auflage 500g / 500 Umdrehungen | intern | mm ³ | ca. 29 |

Lieferform

ebaboard 1220

1000 x 500 x 50 mm

1000 x 500 x 75 mm

1000 x 500 x 100 mm

Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Bearbeitung der Plattenware

- Fräsauflage abplanen
- Geometrie schruppen
- Abspannen, wenn möglich über Nacht entspannen lassen
- Aufspannen
- Schlichten

Für Verklebungen + Reparaturen an der Platte empfehlen wir unseren Kleber orange bzw. die Reparaturmasse orange. Die Reparaturmasse lässt sich auch als schnellen Kleber einsetzen und kann mit dem Kleber orange, anhand einer Mischtablette, individuell abgemischt werden, um verschiedene Topfzeiten zu erreichen.

Bei Änderungen empfehlen wir die Gießmasse orange.

Fräsparameter sind vorhanden.

Allgemeines

ebaboard Waren sind in fest definierten Größen lieferbar. Die Oberfläche ist allseitig bearbeitet. Die **ebaboard** Ware ist ein synthetisches und getempertes Plattenmaterial auf Polyurethanbasis mit gleichmäßigem Gefüge und planparallel bearbeiteten Oberflächen.

Vorteile sind:

- Dichtes Gefüge
- Kantenstabilität
- Spannungsarm
- Gute Bearbeitbarkeit
- Sehr geringe Staubentwicklung

Maßabweichungen in der Länge und Breite von 1 mm sowie in der Stärke von 0,5 mm sind möglich.

Schutzmaßnahmen

ebaboard- Produkte sind ausgehärtete, gefüllte Polyadditions-Kunststoffe, welche beim Schleifen keine gefährlichen Stäube ergeben.

Alle **ebaboard**-Produkte sind nach der Gefahrstoffverordnung und bei Transport und Lagerung nicht kennzeichnungspflichtig.

Bei der Verarbeitung dieses Produkts sollten die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie empfohlenen Schutzmaßnahmen beachtet werden.

Sicherheitsratschläge befolgen.

Entsorgung

Kleinmengen können in gewerblichen Hausmüll entsorgt werden.

Bei größeren Mengen sollte dies mit der zuständigen Behörde abgestimmt werden.

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Abteilung Produktsicherheit gerne zur Verfügung.

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da die Verarbeitung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden. Diese Angaben gelten als unverbindliche Informationen und enthalten keine Gewähr für bestimmte Merkmale oder Eigenschaften des Produktes. Unsere Informationen befreien den Kunden nicht von einer eigenen Eignungsprüfung bezogen auf Anwendungen und Verfahren. Sollte eine bestimmte Gewähr von Daten notwendig sein, ist darüber eine entsprechende schriftliche Zusatzvereinbarung zu treffen.